

Panne à souder forme de lame 4,70 mm série T - Thermaltronics T60K047

Réf. article WL38323

Fabricant Thermaltronics

Le soudage par traînée sur boîtiers à pas fin exige une lame large et bien étamée plutôt qu'une pointe fine. La T60K047 est une panne en forme de lame de 4,70 mm de large, avec une plage de travail de 325 à 358 °C. Elle se monte sur la pièce à main SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	0.1 kg
-------	---------------



DESCRIPTION

Lors du soudage par traînée sur des rangées QFP ou SOIC, une lame répartit la soudure régulièrement sur plusieurs broches sans laisser de ponts. La Thermaltronics T60K047 de la série de pannes T offre une lame de 4,70 mm et s'autorégule entre 325 et 358 °C.

AVANTAGES

- Forme de lame de 4,70 mm, conçue pour souder des rangées de broches entières
- Grande surface étamée qui stocke la chaleur pour plans de masse et barrettes de connecteurs
- Régulation par point de Curie à 325-358 °C, sans étalonnage ni réglage de température
- Longueur de panne de 13 mm, bonne visibilité sur la soudure
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38323
Modèle	T60K047
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60K047
Série	Série de pannes à souder T, 325-358 °C
Type	Panne à souder

Forme de panne	Lame
Plage de température	325-358 °C
Largeur de panne	4,7 mm (0,19 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Conformité	RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Soudage par traînée de composants CMS à pas fin, reprise sur barrettes de connecteurs, soudage sur plans de masse et blindages. Elle convient aussi aux fils multibrins et aux trous métallisés de grand diamètre où une panne étroite transmet trop peu de chaleur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche fait partie de la série de pannes à souder T et fonctionne sur la pièce à main SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livraison d'une panne à souder, sans pièce à main ni station.