

Paire de pannes pour pincette coniques 1,0 mm - Thermaltronics T60TZ010

Réf. article WL38326

Fabricant Thermaltronics

Un mors conique touche le composant en un point précis sans glisser hors de la borne. La paire T60TZ010 mesure 1,0 mm en bout pour 13,2 mm de long et s'autorégule entre 325 et 358 °C. Prévue pour la pièce à main SHP-TTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour les petits composants à deux bornes proches de plages voisines, une face de contact conique est plus sûre qu'une large lame. La Thermaltronics T60TZ010 est une paire de pannes de pincette coniques de 1,0 mm, issue de la série T de 325 à 358 °C.

AVANTAGES

- Profil conique de 1,0 mm pour un contact précis et sans glissement
- Chauffe les deux bornes simultanément pour un remplacement rapide
- Régulation par point de Curie, 325-358 °C constants sans réglage sur la station
- Longueur de 13,2 mm, bon contrôle grâce au bras de levier court
- Livrée par paire, sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38326
Modèle	T60TZ010
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60TZ010
Série	Série de pannes de pincette T, 325-358 °C
Type	Pannes de pincette, paire

Forme de panne	Conique
Plage de température	325-358 °C
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	13,2 mm (0,52 in)
Pièce à main compatible	SHP-TTZ
Conformité	RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm (7,2 in x 3,4 in x 0,4 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Remplacement de CMS 0603 et 0805, de condensateurs tantale, de composants MELF et de LED. Elle sert également à réaligner un composant fraîchement posé pendant que la soudure est encore chaude.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La paire appartient à la série de pannes de pincette T et fonctionne sur la pièce à main SHP-TTZ. Livraison de deux pannes assorties, sans pièce à main ni station.