

Paire de pannes pour pincette grande portée burin 60 degrés 1,78 mm - Thermaltronics T60TZ018

Réf. article WL38329

Fabricant Thermaltronics

Les composants logés au fond d'un boîtier ou derrière des rangées de connecteurs exigent de la portée sans perte de chaleur au niveau du mors. La paire T60TZ018 propose des pannes de 14,8 mm avec un méplat en burin de 1,78 mm et maintient 325 à 358 °C. Prévue pour la pièce à main SHP-TTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Certaines soudures se trouvent si loin sur la carte que des pannes courtes ne portent plus correctement. La Thermaltronics T60TZ018 est une paire à grande portée, longueur 14,8 mm et surface de contact en burin de 1,78 mm, dans la série T de 325 à 358 °C.

AVANTAGES

- Longueur de 14,8 mm pour atteindre des composants en retrait ou masqués
- Burin de 1,78 mm, surface suffisante pour les 1206 et composants plus gros
- Chauffage à point de Curie qui tient 325-358 °C malgré la portée accrue
- Mors thermiquement identiques, le composant se libère sans basculer
- Livrée par paire, sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38329
Modèle	T60TZ018
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60TZ018
Série	Série de pannes de pincette T, 325-358 °C
Type	Pannes de pincette, paire

Forme de panne	Burin, 60 degrés, grande portée
Plage de température	325-358 °C
Largeur de panne	1,78 mm (0,07 in)
Longueur de panne	14,8 mm (0,58 in)
Pièce à main compatible	SHP-TTZ
Conformité	RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm (7,2 in x 3,4 in x 0,4 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Réparation sur ensembles déjà montés, remplacement de composants à proximité de dissipateurs, de barrettes de connecteurs et de blindages, et travail sur les CMS de taille 1206 et au-delà.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La paire appartient à la série de pannes de pincette T et se monte sur la pièce à main SHP-TTZ. Livraison de deux pannes assorties, sans pièce à main ni station.