

Paire de pannes pincette lame 10,41 mm série T - Thermaltronics T60TZ100

Réf. article WL38332

Fabricant Thermaltronics

Un composant CMS à deux bornes doit être chauffé des deux côtés en même temps, ce qu'une panne unique ne permet pas. Cette paire de pannes pincette à lame de 10,41 mm saisit résistances chip, diodes MELF et petits boîtiers SOIC et les dépose en un seul geste. Les cartouches série T travaillent entre 325 et 358 °C sur la pièce à main SHP-TTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg



DESCRIPTION

Lors du dessoudage de composants CMS à deux bornes, l'apport de chaleur simultané sur les deux extrémités décide si le composant se détache proprement ou si la pastille se décolle. La paire de pannes T60TZ100 assure cet apport avec deux pannes en forme de lame de 10,41 mm de largeur utile et 9 mm de longueur, montées face à face sur la pièce à main SHP-TTZ.

AVANTAGES

- Profil en lame de 10,41 mm qui saisit les boîtiers chip sur toute la longueur de la borne
- Chauffe des deux côtés, temps de contact réduit et pastilles préservées
- Plage de travail fixe de 325 à 358 °C, sans étalonnage ni réglage de température sur l'appareil
- Fabrication sans plomb et conforme RoHS pour les alliages SAC courants
- Livrée en paire appariée, les deux pannes ont le même comportement thermique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38332
Modèle	T60TZ100
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60TZ100
Série	Série de pannes pincette T, 325-358 °C

Type de panne	Pincette
Forme de panne	En lame
Largeur de panne	10,41 mm
Longueur de panne	9 mm
Plage de température	325-358 °C
Pièce à main compatible	SHP-TTZ
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce (paire)

APPLICATIONS

Dessoudage et repositionnement de résistances et condensateurs chip, de diodes MELF, de petits boîtiers SOT et SOIC ainsi que de connecteurs à deux rangées de bornes opposées. Usage courant en réparation, en prototypage et en retouche de production.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Conçue pour la pièce à main pincette SHP-TTZ des systèmes Thermaltronics à point de Curie. La livraison comprend une paire de pannes, sans pièce à main ni unité d'alimentation.