

Panne conique 1,0 mm série T 350-398 °C - Thermaltronics T70C010

Réf. article WL38340

Fabricant Thermaltronics

Pour le travail courant sur composants traversants et boîtiers CMS moyens, la panne conique de 1,0 mm reste le choix par défaut. La T70C010 associe ce profil à une longueur de 13 mm et à la plage 350-398 °C destinée aux brasures sans plomb. Elle se monte sur la pièce à main SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Une panne conique de 1,0 mm couvre l'essentiel du travail quotidien, des sorties traversantes jusqu'aux boîtiers 0805. La T70C010 propose 13 mm de longueur de panne et le point de Curie haut de 350 à 398 °C, qui laisse de la marge avec les alliages sans plomb.

AVANTAGES

- Profil conique de 1,0 mm polyvalent pour composants traversants et CMS de taille moyenne
- Forme symétrique de révolution, utilisable quel que soit l'angle d'attaque
- Plage de 350 à 398 °C avec réserve pour les alliages sans plomb
- Longueur de 13 mm qui laisse une distance confortable avec la carte
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38340
Modèle	T70C010
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T70C010
Série	Série de pannes T, 350-398 °C
Type	Panne de soudage

Forme de panne	Conique
Largeur de panne	1 mm
Longueur de panne	13 mm
Plage de température	350-398 °C
Pièce à main compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Brasage général en réparation et en prototypage, soudure de composants traversants, de fils de liaison et de boîtiers à partir du 0805, ainsi que retouche de brasures de taille moyenne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Adaptée à la pièce à main SHP-T et aux stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche de panne est livrée.