

## Panne de soudage biseautée 1,6 mm série T - Thermaltronics T70CH016

Réf. article WL38342

Fabricant Thermaltronics

Panne biseautée étroite de 1,6 mm pour composants traversants et broches de connecteurs, là où une panne conique transmet trop peu de chaleur. La cartouche série T travaille entre 350 et 398 °C et se monte sur la pièce à main SHP-T. Compatible avec les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |



### DESCRIPTION

Lorsqu'une panne conique ne transmet pas assez de chaleur à une soudure sans plomb, une forme biseautée étroite règle le problème. La T70CH016 offre 1,6 mm de largeur de contact sur 13 mm de longueur et conserve la plage de travail de 350-398 °C de la série T de Thermaltronics.

### AVANTAGES

- Méplat de 1,6 mm qui transmet nettement plus de chaleur qu'une panne conique de même taille
- Plage fixe de 350-398 °C, donc ni calibrage ni réglage de température
- Longueur de panne de 13 mm pour atteindre les soudures entre composants hauts
- Conforme RoHS et prévue pour les alliages sans plomb
- Changement de cartouche sans outil sur la pièce à main SHP-T

### DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Référence            | WL38342                       |
| Modèle               | T70CH016                      |
| Fabricant            | Thermaltronics                |
| Référence fabricant  | T70CH016                      |
| Série                | Série de pannes T, 350-398 °C |
| Plage de température | 350-398 °C                    |

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Panne de soudage ou de dessoudage | Panne de soudage                                  |
| Forme de panne                    | Biseautée, 30°                                    |
| Largeur de panne                  | 1,6 mm (0,06 in)                                  |
| Longueur de panne                 | 13 mm (0,51 in)                                   |
| Pièce à main compatible           | SHP-T                                             |
| Dimensions avec emballage (LxIxH) | 117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in) |
| Poids                             | 0,1 kg                                            |
| Unité de vente                    | Pièce                                             |
| RoHS                              | Conforme, sans plomb                              |

## APPLICATIONS

Soudage et reprise de composants traversants, de barrettes de connexion, de straps et de boîtiers CMS de grande taille. Le méplat étroit permet aussi de reprendre les ponts de soudure entre broches rapprochées lors de la réparation de cartes.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Cartouche série T pour la pièce à main SHP-T des stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livraison d'une cartouche sous blister.