

Panne de soudage biseautée 5,2 mm série T - Thermaltronics T70CH052


Réf. article WL38345

Fabricant Thermaltronics

La panne biseautée la plus large de cette gamme, avec 5,2 mm de contact et 12 mm de longueur. Elle est prévue pour les soudures qui exigent beaucoup de chaleur en peu de temps, barres de distribution ou languettes de connecteur. Cartouche série T pour SHP-T, stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Plus la masse thermique de la liaison est élevée, plus la surface de contact de la panne doit être grande. La T70CH052 offre 5,2 mm de largeur de biseau sur 12 mm de longueur et travaille dans la plage 350-398 °C de la série T de Thermaltronics.

AVANTAGES

- Méplat de 5,2 mm pour les liaisons à forte masse thermique
- Apport de chaleur élevé qui raccourcit le temps de contact et ménage carte et composant
- Longueur de 12 mm qui laisse la soudure bien visible
- Plage de travail constante de 350-398 °C, sans calibrage
- Conforme RoHS et utilisable avec des alliages sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38345
Modèle	T70CH052
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T70CH052
Série	Série de pannes T, 350-398 °C
Plage de température	350-398 °C

Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Forme de panne	Biseautée, 30°
Largeur de panne	5,2 mm (0,2 in)
Longueur de panne	12 mm (0,47 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
RoHS	Conforme, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage de barres de distribution, de languettes de batterie, de cosses, de grandes plages de masse et de bornes de puissance. Elle convient aussi à l'étamage de pistes de cuivre larges et aux réparations sur des ensembles liés à un dissipateur.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main SHP-T des stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche est fournie.