

Panne de soudage en lame 4,7 mm série T - Thermaltronics T70K047

Réf. article WL38346

Fabricant Thermaltronics

Panne en lame de 4,7 mm de large et 13 mm de long, conçue pour le soudage par traînée le long des rangées de broches fines. Le tranchant incliné emporte l'excédent de soudure et supprime les ponts sur boîtiers QFP et SOIC. Cartouche série T pour pièce à main SHP-T.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le soudage par traînée le long d'une rangée de broches exige un tranchant long et incliné. La T70K047 propose une lame de 4,7 mm de large sur une panne de 13 mm et travaille dans la plage 350-398 °C de la série T.

AVANTAGES

- Lame de 4,7 mm qui traite une rangée de broches complète en un passage
- Tranchant incliné qui récupère l'excédent de soudure et élimine les ponts
- Longueur de 13 mm qui dégage la vue sur les broches
- Plage de travail 350-398 °C sans recalibrage
- Adaptée au sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38346
Modèle	T70K047
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T70K047
Série	Série de pannes T, 350-398 °C
Plage de température	350-398 °C

Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Forme de panne	En lame
Largeur de panne	4,7 mm (0,19 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
RoHS	Conforme, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage par traînée sur QFP, SOIC et rangées de connecteurs, suppression des ponts de soudure et reprise des pas fins. La lame longue facilite également le raccordement des nappes et des circuits souples.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Cartouche pour la pièce à main SHP-T des stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche est incluse.