

Paire de pannes pincette biseautées 1,0 mm courtes série T - Thermaltronics T70TZ010B

Réf. article WL38350

Fabricant Thermaltronics

Paire de pannes courtes de 8,2 mm avec un méplat de 1,0 mm pour un contact à plat sur les deux extrémités du composant. La forme courte transmet la chaleur plus directement que les pannes longues et raccourcit les temps de dépose dans la plage 350-398 °C. Pour la pièce à main SHP-TTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Quand une puce se libère lentement malgré un chauffage des deux côtés, la cause tient le plus souvent à une surface de contact trop faible et à un apport thermique trop lent. La T70TZ010B associe un méplat de 1,0 mm à une longueur courte de 8,2 mm, réglée à 350-398 °C.

AVANTAGES

- Méplat de 1,0 mm qui porte à plat sur les terminaisons rectangulaires
- Longueur courte de 8,2 mm qui raccourcit le trajet thermique et accélère la dépose
- Chauffage simultané des deux terminaisons, qui ménage pastilles et composant
- Plage de travail 350-398 °C, sans calibrage
- Adaptée au sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38350
Modèle	T70TZ010B
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T70TZ010B
Série	Série de pannes pincette T, 350-398 °C
Plage de température	350-398 °C

Type de panne	Pincette, paire
Forme de panne	Biseautée
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	8,2 mm (0,32 in)
Pièce à main compatible	SHP-TTZ
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm (7,2 in x 3,4 in x 0,4 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce
RoHS	Conforme, sans plomb

APPLICATIONS

Dépose de résistances et condensateurs puce des tailles 0603 à 1210, de petites inductances et de LED à terminaisons rectangulaires. Convient aux réparations en série où le temps de cycle par composant compte.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main pincette SHP-TTZ des stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une paire de pannes est livrée.