

Panne à souder pointue coudée 30° 0,4 mm série T 325-358 °C - Thermaltronics TM60B325

Réf. article WL38399

Fabricant Thermaltronics

Pour les reprises sur cartes sensibles à la chaleur, cette panne travaille volontairement dans la plage basse de 325 à 358 °C. Coudée à 30° et fine de 0,4 mm sur une longueur de 16 mm, elle atteint des broches isolées sous les composants et dans les interstices. Elle se monte sur la pièce à main SHP-T des systèmes TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Quand une soudure se trouve sous un composant ou derrière une rangée de connecteurs, seule une pointe fine coudée y accède. Cette version de la série T associe un coude à 30° et une pointe de 0,4 mm sur une panne de 16 mm dans la plage basse 325-358 °C.

AVANTAGES

- Pointe fine de 0,4 mm pour broches isolées, pistes fines et retouches sur boîtiers 0402
- Le coude à 30° ouvre l'accès aux soudures qu'une panne droite ne peut approcher
- La plage basse 325-358 °C ménage les composants et le stratifié sensibles à la chaleur
- Régulation au point de Curie sans capteur, la température s'établit par physique du matériau
- Conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38399
Modèle	TM60B325
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM60B325
Série de produit	Série T pannes à souder, 325-358 °C
Plage de température	325-358 °C

Type	Panne à souder
Orientation de panne	Coudée, 30°
Longueur de panne	16 mm (0,63 in)
Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Systèmes compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Exécution	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Retouches de broches isolées sur boîtiers à pas fin, straps et fils de modification, réparations sur électronique de mesure et capteurs sensibles à la température.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main SHP-T des systèmes TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une cartouche de panne est livrée, sans pièce à main ni bloc d'alimentation.