

Panne à souder biseautée 60° 1,8 mm série T 325-358 °C - Thermaltronics TM60BS602

Réf. article WL38400

Fabricant Thermaltronics

Le biseau à 60° se pose à plat sur la pastille et la borne et transmet la chaleur par toute l'ellipse plutôt que par une seule arête. Large de 1,8 mm sur une panne courte de 6,4 mm, elle reste stable thermiquement entre 325 et 358 °C. Elle s'adapte à la pièce à main SHP-T des systèmes TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

À encombrement égal, un biseau pose plus de surface de contact sur la soudure qu'une pointe conique, sans toucher les composants voisins. Cette panne de la série T travaille avec un biseau à 60°, une largeur de 1,8 mm et une panne courte de 6,4 mm dans la plage basse 325-358 °C.

AVANTAGES

- Face biseautée elliptique de 1,8 mm pour un transfert thermique rapide vers la pastille et la borne
- La panne courte de 6,4 mm rapproche la face de la cartouche, ce qui stabilise la température
- Plage de travail 325-358 °C pour cartes sensibles et soudures fines
- Autorégulation par principe de Curie, sans étalonnage ni régulateur de température
- Conforme RoHS et utilisable avec des soudures sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38400
Modèle	TM60BS602
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM60BS602
Série de produit	Série T pannes à souder, 325-358 °C
Plage de température	325-358 °C

Type	Panne à souder
Orientation de panne	Biseautée, 60°
Longueur de panne	6,4 mm (0,25 in)
Largeur de panne	1,8 mm (0,07 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Systèmes compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Exécution	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage de bornes CMS de taille moyenne, intervention sur composants traversants, cosses et points de test, reprise générale en production et en service après-vente.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour la pièce à main SHP-T des systèmes TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Contenu, une cartouche de panne, pièce à main et bloc d'alimentation disponibles séparément.