

Panne de soudage conique 0,4 mm série T - Thermaltronics TM60C300

Réf. article WL38405

Fabricant Thermaltronics

La TM60C300 est la panne conique polyvalente de la série T: pointe de 0,4 mm sur une longueur de 14 mm, utilisable aussi bien pour les composants traversants que pour les broches SOIC et la plupart des réparations. La cartouche à chauffage inductif tient 325-358 °C sans aucun réglage sur la pièce à main SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour couvrir l'essentiel d'une journée de travail avec une seule panne, la forme conique reste le choix habituel. La Thermaltronics TM60C300 propose une pointe de 0,4 mm sur 14 mm de longueur et atteint aussi bien les broches d'une barrette que des pastilles isolées, sans changer de cartouche. La température de travail de 325-358 °C est fixée par le point de Curie de l'élément chauffant.

AVANTAGES

- Cône de 0,4 mm servant de panne de base pour composants traversants et CMS
- Longueur de 14 mm offrant une bonne portée au-delà des bords de composants
- Chauffage autorégulé par point de Curie à 325-358 °C, sans étalonnage
- Montée en température rapide, l'élément chauffant et la panne formant un seul corps
- Conforme RoHS et validée pour les alliages sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38405
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM60C300
Modèle	TM60C300
Série	Série de pannes T, 325-358 °C

Plage de température	325-358 °C
Type	Panne de soudage
Forme de panne	Conique
Longueur de panne	14 mm (0,55 in)
Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Exécution	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Fabrication et réparation électronique générale, soudage de composants traversants, terminaisons SOIC et SOT, reprise de cartes, postes de formation et de laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Cartouche de soudage série T adaptée à la pièce à main SHP-T et aux stations Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Le contenu de livraison comprend une cartouche.