

Panne de soudage en biseau coudée 30° 1,78 mm, série T - Thermaltronics TM60CB225

Réf. article WL38407

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage ESD sans plomb de la série T, profil en biseau coudée 30° avec largeur de panne 1,78 mm pour la pièce à main SHP-T. Température de travail 325-358 °C; conforme RoHS, compatible TMT-5000S-1, TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage TM60CB225 de la série Thermaltronics T transmet la chaleur à la soudure par un profil en biseau coudée 30° de 1,78 mm de largeur. La plage 325-358 °C de la série T convient au soudage sans plomb; la panne se monte sans outil sur la pièce à main SHP-T.

AVANTAGES

- Profil en biseau coudée 30°, largeur 1,78 mm pour un transfert thermique maîtrisé
- Température de travail 325-358 °C de la série T pour le soudage sans plomb
- Échange sans outil sur la pièce à main SHP-T
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38407
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	TM60CB225
Série	Série T

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type	panne de soudage
Forme de panne	en biseau coudée 30°
Plage de température	325-358 °C
Longueur de panne	10 mm (0,39 in)
Largeur de panne	1,78 mm (0,07 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Version	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Soudage sans plomb et reprise sur cartes, broches traversantes, pastilles et fils en fabrication électronique et au poste de travail ESD.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pièce à main SHP-T sur les unités d'alimentation TMT-5000S-1, TMT-5000S-2. Adaptée aux stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2 (pièce à main SHP-T). Contenu de la livraison: 1 panne de soudage.

Sans plomb, conforme RoHS, compatible ESD, origine USA.