

Panne de soudage burin coudée 30° 1,5 mm série T - Thermaltronics TM70CB226


Réf. article WL38450

Fabricant Thermaltronics

Panne burin coudée de 1,5 mm et 12 mm de longueur, un peu plus étroite que la version 1,78 mm et donc utilisable plus près des composants voisins. Le coude de 30° maintient la face de soudage à plat sur la pastille. Cartouche série T pour SHP-T, 350-398 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Quand une panne burin coudée doit intervenir entre des composants voisins, c'est le dernier demi-millimètre de largeur qui décide. La TM70CB226 propose une face burin de 1,5 mm, une longueur de panne de 12 mm et un coude de 30°.

AVANTAGES

- Largeur de burin 1,5 mm (0,06 in) pour des zones plus denses que la version 1,78 mm
- Coude à 30° pour un accès à plat sur la pastille et une meilleure visibilité
- Longueur de panne 12 mm, compromis entre portée et transfert thermique
- Chauffage à point de Curie, plage de travail stable 350-398 °C
- Conforme RoHS et conçue pour le soudage sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38450
Modèle	TM70CB226
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM70CB226
Série	Série de pannes T, 350-398 °C
Plage de température	350-398 °C

Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Forme de panne	Burin
Orientation de panne	Coudée 30°
Largeur de panne	1,5 mm (0,06 in)
Longueur de panne	12 mm (0,47 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Soudage et reprise en zones densément peuplées, raccordement de fils et de cosses, étamage de pastilles et correction de composants CMS de taille moyenne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main SHP-T et les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. La livraison comprend une cartouche de soudage.