

## Panne de soudage biseautée 30° 1,5 mm série T - Thermaltronics TM70CH177

Réf. article WL38455

Fabricant Thermaltronics

Une arête biseautée étroite fait avancer les rangées de broches plus vite qu'une panne conique. La TM70CH177 offre une arête de 1,5 mm sur un corps de 10 mm et maintient les alliages sans plomb liquides entre 350 et 398 °C. Cartouche pour manche SHP-T des stations TMT-5000S.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |



### DESCRIPTION

En soudage par traînée sur QFP ou barrettes de connexion, la largeur de l'arête détermine la quantité de soudure entraînée. L'arête de 1,5 mm de la TM70CH177 en emporte assez pour plusieurs broches tout en restant assez fine pour éviter les ponts entre broches rapprochées.

### AVANTAGES

- Arête de 1,5 mm pour les rangées de broches et les pas réduits
- Longueur de 10 mm pour accéder autour des composants hauts
- Autorégulation entre 350 et 398 °C, température stable même en charge
- Compatible sans plomb et conforme RoHS
- Élément chauffant intégré à la cartouche, montée en température et reprise rapides

### DONNÉES TECHNIQUES

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Référence            | WL38455                       |
| Modèle               | TM70CH177                     |
| Fabricant            | Thermaltronics                |
| Référence fabricant  | TM70CH177                     |
| Série de produits    | Série de pannes T, 350-398 °C |
| Plage de température | 350-398 °C                    |

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Panne de soudage ou de dessoudage | Panne de soudage                                  |
| Forme de panne                    | Biseautée, affûtage 30°                           |
| Largeur de panne                  | 1,5 mm (0,06 in)                                  |
| Longueur de panne                 | 10 mm (0,39 in)                                   |
| Manche compatible                 | SHP-T                                             |
| Stations compatibles              | TMT-5000S-1, TMT-5000S-2                          |
| Unité de vente                    | Pièce                                             |
| Dimensions avec emballage (LxIxH) | 117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in) |
| Poids                             | 0,1 kg                                            |
| RoHS                              | conforme, sans plomb                              |

## APPLICATIONS

Soudage par traînée sur QFP et barrettes, reprise de boîtiers SO, soudage d'adaptateurs de test et de cosses de faible section.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le manche SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livraison d'une cartouche TM70CH177, vendue à la pièce.