

Panne de soudage biseautée 30° 1,0 mm série T - Thermaltronics TM70CH178

Réf. article WL38456

Fabricant Thermaltronics

Sur de petites pastilles et des broches isolées, une arête de 1,0 mm limite la diffusion de chaleur vers les composants voisins. Cette cartouche série T de 9 mm travaille à une température fixe de 350 à 398 °C et accepte les alliages sans plomb. Elle se monte sur le manche SHP-T des TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur une carte densément peuplée, chaque dixième de millimètre de surface de contact compte. La TM70CH178 associe une arête biseautée de 1,0 mm à un corps de 9 mm afin de chauffer une broche précise sans échauffer ses voisins.

AVANTAGES

- Arête fine de 1,0 mm pour broches isolées, petites pastilles et boîtiers 0603
- Longueur de 9 mm, compromis entre accessibilité et transfert thermique
- Température de travail fixe de 350 à 398 °C grâce à l'autorégulation série T
- Prévue pour la soudure sans plomb, conforme RoHS
- Changement de cartouche sans outil sur le manche SHP-T

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38456
Modèle	TM70CH178
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM70CH178
Série de produits	Série de pannes T, 350-398 °C
Plage de température	350-398 °C

Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Forme de panne	Biseautée, affûtage 30°
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	9 mm (0,35 in)
Manche compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
RoHS	conforme, sans plomb

APPLICATIONS

Réparation de cartes densément peuplées, boîtiers puce 0603 et 0805, broches isolées de connecteurs et correction de ponts de soudure.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le manche SHP-T des Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Livrée sous forme d'une cartouche TM70CH178.