

Panne de soudage conique 0,10 mm, Micro Fine, série T - Thermaltronics TM80C001

Réf. article WL38487

Fabricant Thermaltronics

Panne conique en forme d'aiguille, pointe de 0,10 mm, destinée au travail sous binoculaire. Cette cartouche Micro Fine de 13 mm, série T, dépose la chaleur au point voulu entre 420 et 475 °C sans toucher les pastilles voisines.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Sur les composants 0201, les fils de bonding et les pistes coupées, c'est le rayon de pointe qui décide de la propreté de la soudure. Avec 0,10 mm, la TM80C001 compte parmi les cartouches les plus fines de la série T et vise le travail sous microscope.

AVANTAGES

- Diamètre de pointe de 0,10 mm pour 0201, fil de bonding et réparation de piste
- Géométrie conique Micro Fine sur 13 mm de longueur
- Régulation par induction maintenant 420 à 475 °C malgré une masse de panne minime
- Changement de cartouche sans outil ni réétalonnage
- Exécution sans plomb, conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38487
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80C001
Modèle	TM80C001
Série	série T, 420-475 °C
Plage de température	420-475 °C

Type	Panne de soudage
Forme de la panne	conique, Micro Fine
Orientation de la panne	droite
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Largeur de panne	0,1 mm (0,004 in)
Manche compatible	SHP-T
Unité de vente	pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Reprise sous loupe binoculaire, repose de composants 0201, soudure de fils fins sur points de test, réparation de pistes interrompues.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le manche SHP-T et donc avec les stations à induction Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. La livraison comprend une cartouche, l'élément chauffant étant intégré et remplacé avec la panne.

La cartouche est conforme RoHS et sans plomb, ce qui la rend adaptée aux alliages sans plomb de type SAC.