

Panne de soudage conique 0,20 mm, Micro Fine, série T - Thermaltronics TM80C002

Réf. article WL38488

Fabricant Thermaltronics

Panne conique Micro Fine de 0,20 mm, compromis entre finesse et transfert thermique pour le travail à pas fin. Longueur de 13 mm, plage de 420 à 475 °C, montage sur manche SHP-T.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Une aiguille de 0,10 mm n'est pas toujours nécessaire. Sur les circuits intégrés à pas fin et les composants 0402, le cône de 0,20 mm transporte sensiblement plus de chaleur tout en restant assez élané pour atteindre proprement une broche isolée.

AVANTAGES

- Diamètre de pointe de 0,20 mm, réserve thermique supérieure à la version 0,10 mm
- Taille conique Micro Fine, longueur de panne de 13 mm
- Température stable de 420 à 475 °C sans réglage sur la station
- Cartouche à résistance intégrée, aucun ajustement de capteur séparé
- Conforme RoHS, prévue pour les soudures sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38488
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80C002
Modèle	TM80C002
Série	série T, 420-475 °C
Plage de température	420-475 °C

Type	Panne de soudage
Forme de la panne	conique, Micro Fine
Orientation de la panne	droite
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Largeur de panne	0,2 mm (0,008 in)
Manche compatible	SHP-T
Unité de vente	pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage de circuits intégrés à pas fin, de composants 0402 et de petits connecteurs, points de test, câblage de prototypes en fil fin.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le manche SHP-T et donc avec les stations à induction Thermaltronics TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. La livraison comprend une cartouche, l'élément chauffant étant intégré et remplacé avec la panne.

La cartouche est conforme RoHS et sans plomb, ce qui la rend adaptée aux alliages sans plomb de type SAC.