

Panne de soudage biseautée 30° 1,5 mm série T - Thermaltronics TM80CH177

Réf. article WL38497

Fabricant Thermaltronics

Cartouche biseautée polyvalente de 1,5 mm qui évite de changer de panne entre retouche CMS et montage traversant. Longueur de 10 mm et plage 420-475 °C pour un mouillage rapide avec les alliages sans plomb. Pour la pièce à main SHP-T des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Un poste de réparation qui alterne en permanence entre boîtiers CMS et composants à fils a besoin d'une panne capable des deux. La face biseautée de 1,5 mm de cette cartouche série T offre une surface de contact suffisante pour les broches et les plages tout en restant assez étroite pour travailler proprement au pas de 1,27 mm.

AVANTAGES

- Face de 1,5 mm, format passe-partout entre travail fin et montage traversant
- Angle de 30° qui retient bien la goutte de soudure sur l'arête
- Longueur de 10 mm pour un transfert thermique régulier sans masquer la vue
- Plage 420-475 °C de la série T, calibrée pour les alliages SAC
- Chauffage inductif à point de Curie, sans sonde ni étalonnage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38497
Modèle	TM80CH177
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80CH177
Série	Série de pannes T, 420-475 °C

Plage de température	420-475 °C
Type	Panne de soudage
Forme de panne	Biseautée 30°
Largeur de panne	1,5 mm (0,06 in)
Longueur de panne	10 mm (0,39 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Exécution	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage manuel courant en production et en service après-vente, retouche de boîtiers SO et de barrettes, pose de condensateurs et résistances traversants, formation et laboratoire d'essais.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Convient à la pièce à main SHP-T de la série T et aux stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Le contenu se compose d'une cartouche TM80CH177.