

Panne de soudage biseautée 30° 1,8 mm série T - Thermaltronics TM80CP201

Réf. article WL38504

Fabricant Thermaltronics

Panne biseautée étroite de 1,8 mm affûtée à 30°, destinée aux pastilles rapprochées où une lame de 2,5 mm touche déjà la voisine. Elle conserve le transfert thermique d'une géométrie biseautée tout en restant dans la plage 420-475 °C de la série T. Compatible manche SHP-T sur TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Entre la pointe conique et la lame large de 2,5 mm subsiste souvent un vide: des pastilles au pas serré réclament du contact de surface, pas de la largeur. La TM80CP201 comble ce vide avec une face active de 1,8 mm affûtée à 30° sur un corps de 6,4 mm.

AVANTAGES

- Largeur biseautée de 1,8 mm (0,07 in) adaptée aux pas serrés sans perte de surface de contact
- Longueur de panne de 6,4 mm (0,25 in) qui garde la zone de chauffe près de la soudure
- Technologie autorégulée par point de Curie de la série T, plage 420-475 °C sans réétalonnage
- Construction en cartouche avec chauffage et capteur intégrés, échange sans outil sur le SHP-T
- Conforme RoHS et validée pour les alliages sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38504
Modèle	TM80CP201
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80CP201
Série	Série de pannes T, 420-475 °C
Plage de température	420-475 °C

Type	Panne de soudage
Forme de panne	Biseautée, 30°
Largeur de panne	1,8 mm (0,07 in)
Longueur de panne	6,4 mm (0,25 in)
Manche compatible	SHP-T
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage et reprise sur boîtiers SOIC et SOT, sur connecteurs au pas de 2,54 mm et sur composants traversants de cartes denses. Elle convient aussi à la retouche de broches isolées après réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le manche SHP-T et les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Contenu: une panne de soudage.