

Panne de soudage conique 0,4 mm série T - Thermaltronics TM80CP302

Réf. article WL38505

Fabricant Thermaltronics

Panne conique fine de 0,4 mm au point de travail, longueur 8,9 mm, pour les travaux de pas fin où la visibilité sur la pastille prime sur la réserve thermique. La plage 420-475 °C régulée par point de Curie reste stable même sur des contacts brefs. Pour manche SHP-T sur TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour retoucher des broches de QFP ou des puces 0402, l'essentiel est que la panne n'atteigne pas la pastille voisine. La cartouche TM80CP302 mesure 0,4 mm à la pointe et sa longueur de 8,9 mm reste assez fine pour garder la soudure sous les yeux.

AVANTAGES

- Pointe conique de 0,4 mm (0,02 in) pour pastilles à pas fin et ponts isolés
- Longueur de panne de 8,9 mm (0,35 in), équilibre utile entre accès et flux thermique
- Régulation par point de Curie de la série T, sans réglage électronique, plage 420-475 °C
- Chauffage, capteur et panne en une cartouche, remplacée sur le SHP-T sans refroidir la station
- Conforme RoHS et compatible avec les alliages sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38505
Modèle	TM80CP302
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80CP302
Série	Série de pannes T, 420-475 °C
Plage de température	420-475 °C

Type	Panne de soudage
Forme de panne	Conique
Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Longueur de panne	8,9 mm (0,35 in)
Manche compatible	SHP-T
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxlxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage fin sur terminaisons QFP et QFN, suppression de ponts de brasure, pose de composants puce à partir du format 0402 et réparation de circuits souples. Elle sert aussi aux liaisons filaires en prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Utilisable sur le manche SHP-T avec les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une panne est fournie.