

Panne de soudage conique 0,4 mm longue 13 mm série T - Thermaltronics TM80CS150

Réf. article WL38507

Fabricant Thermaltronics

Panne conique élanée à pointe de 0,4 mm sur un corps long de 13 mm, capable d'atteindre le fond d'un boîtier ou de passer entre des composants hauts. Elle appartient à la série T régulée par point de Curie, plage 420-475 °C, sans étalonnage séparé. Pour manche SHP-T sur TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Certaines soudures se cachent derrière un condensateur électrolytique, un dissipateur ou un blindage. La TM80CS150 y accède grâce à ses 13 mm de longueur tout en se terminant par une pointe de 0,4 mm, ce qui permet de viser une broche isolée sans toucher l'entourage.

AVANTAGES

- Géométrie longue de 13 mm (0,51 in) pour les soudures difficiles d'accès
- Pointe conique de 0,4 mm (0,02 in) pour pas fin et bornes isolées
- Technologie autorégulée par point de Curie, plage 420-475 °C sans régulateur
- Principe de cartouche avec chauffage et capteur placés au plus près de la panne
- Conforme RoHS et utilisable en sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38507
Modèle	TM80CS150
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80CS150
Série	Série de pannes T, 420-475 °C
Plage de température	420-475 °C

Type	Panne de soudage
Forme de panne	Conique
Largeur de panne	0,4 mm (0,02 in)
Longueur de panne	13 mm (0,51 in)
Manche compatible	SHP-T
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxlxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Réparations sur cartes déjà équipées, soudage à côté de composants hauts comme les condensateurs chimiques et les selfs, interventions sur connecteurs en boîtier et reprise de broches de circuits intégrés en accès restreint.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible manche SHP-T avec les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une panne est fournie.