

Panne de soudage conique 0,5 mm longue 15,4 mm série T - Thermaltronics TM80CS155

Réf. article WL38511

Fabricant Thermaltronics

Panne conique longue de 15,4 mm mesurant 0,5 mm au point de travail, intermédiaire entre l'aiguille fine et la forme polyvalente. Elle atteint des soudures en creux sans frôler les pastilles voisines à l'approche. Série T régulée au point de Curie, 420-475 °C, manche SHP-T, stations TMT-5000S.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Entre l'aiguille de 0,4 mm et la panne polyvalente de 1,0 mm, il manque souvent une taille intermédiaire dotée d'une vraie portée. La TM80CS155 comble ce manque avec 0,5 mm au point de travail sur une panne de 15,4 mm et opère dans la plage 420-475 °C de la série T.

AVANTAGES

- Point de travail de 0,5 mm (0,02 in), taille intermédiaire pour pastilles fines exigeant un peu plus de chaleur
- Géométrie longue de 15,4 mm (0,61 in) pour soudures en creux ou masquées
- Cartouche régulée par point de Curie, 420-475 °C constants sans réglage manuel
- Chauffage et capteur logés dans la cartouche, changement sans outil sur le SHP-T
- Conforme RoHS et utilisable en sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38511
Modèle	TM80CS155
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	TM80CS155
Série	Série de pannes T, 420-475 °C

Plage de température	420-475 °C
Type	Panne de soudage
Forme de panne	Conique
Largeur de panne	0,5 mm (0,02 in)
Longueur de panne	15,4 mm (0,61 in)
Manche compatible	SHP-T
Unité de vente	Pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm (4,6 in x 1,3 in x 0,5 in)
Poids	0,1 kg
Conformité	Conforme RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Reprise de composants à pas fin sur cartes équipées, soudage dans des cavités et des découpes, travaux sur modules capteurs et caméras, réparations de circuits entourés de composants hauts.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le manche SHP-T avec les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une panne est fournie.