

Guide de lumière semi-rigide 3 bras, 450 mm, Ø actif 4,5 mm - Starlight GLS3-450-4.5

Réf. article STL-100-002913

Fabricant Starlight

Guide de lumière semi-rigide à 3 bras avec 450 mm de longueur de bras et un diamètre actif de 4,5 mm. Sa haute transmission et son faible dégagement de chaleur le rendent idéal pour les sources de lumière froide halogènes et LED. Adaptable aux sources de tous les fabricants.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le guide de lumière semi-rigide à 3 bras GLS3-450-4.5 achemine la lumière de façon flexible et avec peu de pertes vers trois points de l'objet. Avec un guide actif de 4,5 mm et un éclairage ponctuel, il offre une lumière vive et sans ombre avec un faible dégagement de chaleur.

AVANTAGES

- 3 bras positionnables librement, chacun de 450 mm, pour une lumière sans ombre
- Guide actif de 4,5 mm avec éclairage ponctuel
- Faible dégagement de chaleur, idéal pour sources froides halogènes et LED
- Raccord standard de 15 mm, adaptable aux sources de tous les fabricants
- Gaine robuste en acier / laiton, laquée noir

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre actif du guide de lumière	4,5 mm
Raccord du guide de lumière	15 mm (standard)
Angle de faisceau	70°
Éclairage	ponctuel
Nombre de bras	3
Longueur de bras	450 mm

Diamètre de sortie de lumière	13 mm
Diamètre d'entrée de lumière	44 mm
Diamètre extérieur de la gaine	10 mm
Température d'entrée (source lumineuse)	230°C max.
Matériau de la gaine	Acier / laiton, laqué noir
Modèle	GLS3-450-4.5
Référence fabricant	100-002913
Compatible ESD	Non

APPLICATIONS

Idéal pour la microscopie, l'inspection, l'assemblage et le contrôle qualité en électronique, où trois points lumineux orientables séparément assurent un éclairage sans ombre des petits composants.