

Aspirateur de fumées laser AD 250, 180 m³/h à 30 mbar, 230 V - Donaldson Bofa 30761507-1313

Réf. article WL38871

Fabricant Donaldson Bofa

Unité d'aspiration des fumées laser pour le marquage, le codage et la gravure légers, avec un débit nominal de 180 m³/h à 30 mbar. Une soufflerie à haut débit et le préfiltre DeepPleat retiennent les particules tandis que l'affichage d'état du filtre signale le remplacement à temps. Avec 135 W sous 230 V, le fonctionnement reste économe.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le marquage laser dégage des fumées et des particules qui encrassent l'optique et exposent la pièce comme l'opérateur. L'AD 250 capte ces émissions directement sur la machine et travaille avec un débit nominal de 180 m³/h à 30 mbar pour un usage léger.

AVANTAGES

- Débit nominal de 180 m³/h à 30 mbar pour une consommation de seulement 135 W
- Soufflerie à haut débit d'air pour un captage stable à la hotte
- Préfiltre DeepPleat à grande surface filtrante et longue durée de vie
- Affichage d'état du filtre qui annonce la maintenance avant la chute des performances
- Carrosserie thermolaquée, 590 mm x 405 mm x 465 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL38871
Modèle	AD 250
Fabricant	Donaldson Bofa
Référence fabricant	30761507-1313
Série d'appareils	AD 250
Dimensions (LxIxH)	590 mm x 405 mm x 465 mm

Débit nominal	180 m³/h à 30 mbar
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal	0,9 A
Puissance	135 W
Niveau sonore	66 dBA
Préfiltre	DeepPleat
Carrosserie	Thermolaquée
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Aspiration des fumées laser en marquage, codage et gravure légers, par exemple sur les marqueurs laser fibre utilisés pour l'identification de composants, en atelier et en petite série.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La livraison comprend l'unité AD 250 équipée de son préfiltre DeepPleat. Le raccordement s'effectue sur la buse d'aspiration du carter ou de la hotte de la machine laser. Les filtres de rechange de la gamme AD sont disponibles séparément.