

Fer à souder azote 20 W pour pannes C210 - JBC T210-NA

Réf. article WL39038

Fabricant JBC

Fer à souder azote pour les soudures fines sous atmosphère protectrice avec le générateur d'azote GN-A. Il utilise les pannes C210 et est livré avec la buse B6647. L'enveloppe d'azote réduit l'oxydation pour des points propres.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	bis 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le T210-NA est un fer à souder azote de 20 W pour les soudures fines sous atmosphère protectrice avec le générateur d'azote GN-A. Il fonctionne avec les pannes C210 et est livré avec la buse B6647.

AVANTAGES

- Soudage sous azote pour réduire l'oxydation
- 20 W pour les points fins et sensibles à la température
- Utilise les pannes C210 pour un travail précis
- Câble de 1,5 m pour la liberté de mouvement au poste
- Pour le générateur d'azote GN-A

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL39038
Réf. fabricant	T210-NA
Fabricant	JBC
Modèle	T210-NA

Type de pièce à main	fer azote
Puissance	20 W
Dimensions avec emballage (LxIxH)	235 mm x 40 mm x 40 mm
Longueur du câble	1,5 m
Pannes compatibles	C210
Support compatible	DN-SE
Unité de commande compatible	DI, DDE, DME, MN-A, MNE-A
Accessoire compatible	KN-A Nitrogen Kit for DI, KNE-A Nitrogen Kit for DDE & DME, T210-NA nozzles
Contenu	Fer à souder et buse B6647
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage fin sous atmosphère protectrice où l'oxydation au point de soudure doit être minimisée, par exemple en fabrication électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le générateur d'azote GN-A et les unités de commande DI, DDE, DME, MN-A et MNE-A. Support DN-SE, pannes C210, kits azote KN-A et KNE-A. Livré avec le fer à souder et la buse B6647.

Pour une utilisation sur postes ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.