

Station de soudage WT 1014 Set numérique, 1 canal, 95 W, 50-450°C - Weller WT 1014 Set

Réf. article WL39986

Fabricant Weller

Station de soudage numérique à 1 canal de 95 W avec le fer robuste WSP 80 Robust. Set avec unité WT 1, panne LT B et support 2 en 1 WSR 201.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La WT 1014 Set est une station de soudage numérique à 1 canal de 95 W, équipée du fer robuste WSP 80 Robust pour un usage exigeant en atelier. Le set associe l'unité de commande WT 1, la panne LT B et le support 2 en 1 WSR 201.

AVANTAGES

- 95 W de puissance pour un large éventail de travaux de soudage électronique
- Fer robuste WSP 80 Robust pour un usage exigeant en atelier
- Élément chauffant remplaçable en cours de fonctionnement, donc travail avec plusieurs pannes en alternance rapide
- Écran LCD détaillé à rétroéclairage réglable et graphique à barres
- Support 2 en 1 WSR 201 à logement orientable à 180 degrés pour nettoyage humide ou à sec
- Fonction de verrouillage et compensation de potentiel pour un travail sûr

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

WT 1014 Set

Ligne de modèle	WT 1
Référence fabricant	T0053442699N
Type de station	Station de soudage, 1 canal
Puissance nominale	95 W
Tension	230 V
Fusible	0,5 A
Plage de température	50-450 °C (150-850 °F)
Stabilité de température	+/-2 °C
Dimensions (LxIxH)	149 x 138 x 101 mm

APPLICATIONS

Pour la fabrication électronique, la réparation et les applications d'atelier exigeantes avec les pannes de la famille LT et le brasage sans plomb.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Set composé de l'unité de commande WT 1, du fer WSP 80 Robust, de la panne LT B et du support 2 en 1 WSR 201. Empilable avec les autres stations WT.

Fabriqué en Allemagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1 par compensation de potentiel.