

Panne à souder sabot 3x11,6 mm, 421 °C, chauffage intégré - Oki SFP-WV30

Réf. article WL40003

Fabricant Oki

Panne à souder en sabot série SxP, 3 x 11,6 mm, avec chauffage intégré et température de panne de 421 °C (série F). Pour MFR-H1-SC, MFR-H6-SSC et MFR-HSR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La SFP-WV30 est une panne à souder en sabot série SxP (3 x 11,6 mm) à chauffage intégré qui maintient une température de panne fixe de 421 °C (série F) grâce à SmartHeat.

AVANTAGES

- géométrie en sabot 3 x 11,6 mm pour une forte reprise de soudure et les mouvements de traînage
- chauffage intégré avec température de panne fixe de 421 °C pour les soudures à forte masse
- récupération rapide de la chaleur grâce à la technologie SmartHeat

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL40003
Réf. fabricant	SFP-WV30
Fabricant	Oki / Metcal
Série	SxP
Forme de panne	hufförmig / hoof / sabot

Dimension de panne	3 x 11,6 mm
Diamètre de panne	3,0 mm
Température de panne	421 °C
Série de température	F
Chauffage	integriert / integrated / intégré
Compatible avec	MFR-H1-SC, MFR-H6-SSC, MFR-HSR
Unité de vente	Stück / piece / pièce

APPLICATIONS

Soudage par traînage sur composants multibroches et soudures à forte masse.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MFR-H1-SC, MFR-H6-SSC et MFR-HSR. Livrée à l'unité.

Conforme ESD et RoHS.