

Dalle de mise à la terre ESD avec borne de terre, PVC, gris, 500x500x7 mm, 1 pièce - Ecotile WL40024

Réf. article WL40024

Fabricant Ecotile

Dalle de mise à la terre ESD conductrice en PVC avec borne de terre intégrée pour le raccordement d'un câble de mise à la terre. Utilisée dans le champ de dalles Ecotile pour mettre le sol à la terre selon IEC 61340-5-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris
Hauteur	7
Largeur	500
Norm	IEC 61340-5-1
Pays d'origine	Royaume-Uni
Poids	0.1 kg
Tiefe	500
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1 EN 1081 EN 1815 EN 6356

DESCRIPTION

La dalle de mise à la terre ESD d'Ecotile comporte une borne de terre intégrée et relie le champ de dalles conducteur à la terre de protection. Un câble de mise à la terre est raccordé à la borne sur une fiche de liaison ou un rail de terre, afin que les charges électrostatiques soient évacuées selon IEC 61340-5-1. Comme les dalles de sol, elle est en PVC conducteur avec fibres d'acier inoxydable intégrées et se pose sans colle selon le procédé click-and-use.

AVANTAGES

- Borne de terre intégrée pour le raccordement d'un câble de mise à la terre
- Met à la terre l'ensemble du champ de dalles ESD selon la norme
- Même construction PVC conductrice et même pose que les dalles de sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau: PVC avec fibres d'acier inoxydable intégrées
- Dimensions: 500 x 500 x 7 mm
- Couleur: gris

- Surface: dure, coins arrondis
- Résistance superficielle: $3,0 \times 10^4$ à 3×10^6 ohm
- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATIONS

Mise à la terre des champs de dalles ESD conducteurs dans la fabrication électronique, les salles blanches, les centres de données et les zones de montage.

NORMES

Élément d'un sol ESD selon IEC 61340-5-1, testé selon EN 1081, EN 1815 et EN 6356.