

TSL-Escha 8705396. Panneau lumineux LED 0,5 A, 24 W, plafonnier

Réf. article WL40701

Fabricant TSL-Escha

Panneau lumineux LED 0,5 A, 24 W, plafonnier

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

- Couleur de la lumière : blanc froid à chaud
- logement extrêmement plat
- Prisme ponctuel : produit une lumière large et non éblouissante, réduisant la luminance et empêchant les ombres multiples sur la surface de travail
- Contrôle de la lumière en tête
- Graduation progressive de 0 à 100
- température de couleur réglable en continu de 3.500 à 6.500K
- jusqu'à 3 réglages de couleurs peuvent être stockés
- la possibilité de régler le paramètre de couleur peut être verrouillée
- peut être monté sur des profils ou des murs et éclairer le lieu de travail à une plus grande distance
- Connecteur à bride M8
- dimensions : 303 x 197 x 15 mm
- courant nominal : 500mA
- Puissance nominale : 24W
- Tension nominale : 48 VDC
- Classe de protection avant et arrière : IP 20
- Angle de diffusion : environ 60
- Plage de température : -10°C à +40°C
- Logement : aluminium
- couverture : PMMA/PC

- accessoires nécessaires à la mise en service : câble WL40709 - n° 8705413, alimentation WL40706 - n° 8705401