

TSL-Escha 8705234. Panneau lumineux LED 0,5A, 24 W, w. Bras articulé

Réf. article WL40704

Fabricant TSL-Escha

Panneau lumineux LED 0,5A, 24 W, w. Bras articulé

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

- PL151x3, avec bras articulé
- Couleur de la lumière : blanc froid à chaud
- Diffuseur pour une distribution uniforme de la lumière
- Prisme ponctuel : produit une lumière large et non éblouissante, réduisant la luminance et empêchant les ombres multiples sur la surface de travail
- Contrôle de la lumière en tête
- Graduation progressive de 0 à 100
- température de couleur réglable en continu de 3.500 à 6.500K
- jusqu'à 3 réglages de couleurs peuvent être stockés
- La possibilité d'ajuster le réglage des couleurs peut être verrouillée
- Pour montage sur table avec bras articulé pour une distance variable
- Bouchon à bride M8
- corps de lampe dim. : 303 x 197 x 15 mm
- Courant nominal : 500mA
- Puissance nominale : 24W
- Tension nominale : 48 VDC
- Classe de protection avant et arrière : IP 20
- Angle de diffusion : diffus
- Plage de température : -10°C à +40°C
- Logement : aluminium

- Couverture : PMMA/PC
- Livraison sans montage sur table, pour la mise en service d'un montage sur table et le bloc d'alimentation WL40706 n° 8705401 sont nécessaires (voir accessoires)