

Bras d'aspiration flexible 1,5 m Ø 32 mm Easy-Click 60 - Weller 3-0F15

Réf. article WL40791

Fabricant Weller

Capter la fumée de soudage à la source: le bras d'aspiration flexible 3-0F15 offre une portée de 1500 mm et un diamètre de tube de 32 mm. Il conserve la position réglée, ce qui maintient la bouche d'aspiration près du point de soudure. Le raccordement se fait par le système Easy Click 60 des unités d'aspiration Weller.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

La fumée de soudage ne reste hors de la zone respiratoire que si la bouche d'aspiration est placée près du point de travail. Le bras flexible 3-0F15, portée 1500 mm et diamètre de tube 32 mm, se met en forme librement et garde sa position sans réajustement.

AVANTAGES

- Portée de 1500 mm couvrant un poste manuel complet
- Diamètre de tube de 32 mm adapté aux raccords Easy Click 60
- Structure indéformable, la position réglée est conservée
- Montage et démontage sans outil grâce à Easy Click 60
- Adaptable sur les unités d'aspiration Weller existantes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL40791
Modèle	3-0F15
Fabricant	Weller
Référence fabricant	3-0F15
Longueur	1500 mm
Diamètre	32 mm

Portée	1500 mm
Système de raccordement	Easy Click 60
Conforme ESD	non
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Aspiration ponctuelle sur les postes de soudage manuel, de retouche et de réparation ainsi que sur les postes de collage et de dosage où de faibles volumes de fumée ou de vapeur doivent être captés directement à la source.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les unités d'aspiration Weller à raccord Easy Click 60. La livraison comprend un bras d'aspiration flexible 3-OF15 de 1,5 m. Les buses, colliers et supports sont à commander séparément.