

KilewsVisseuse électrique ESD 0,29 - 1,86 Nm

Réf. article WL41007

Fabricant Kilews

Visseuse électrique ESD 0,29 - 1,86 Nm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

- Tension : 24VDC ou 32VDC
- Puissance : 55 W
- Couple de rotation 0,29 - 1,86 Nm
- Précision : + - 3%
- en continu
- Vitesse d'apprentissage HI : 1.000 min⁻¹
- Vitesse d'apprentissage LO : 650 min⁻¹
- Poids : 520 g
- longueur : 245 mm
- Bloc d'alimentation et contrôleur : SKP-32BC-60W
- Taille des vis Vis filetées : 2,3 - 3,5 mm
- Taille des vis autotaraudeuses : 2,3 - 3,0 mm
- Type d'embout : porte-embout hexagonal 1/4" interchangeable
- Démarrage par poussée
- Version ESD avec embout mis à la terre
- Moteur électrique sans balais à longue durée de vie et nécessitant peu d'entretien
- Vitesse de rotation plus élevée avec moins d'échauffement

- Pas d'émission de poussière de charbon, convient donc aux postes de travail en salle blanche
- Démarrage en douceur en option avec le module KL-SSB
- Une version avec filetage à gauche est également disponible en combinaison avec le démarrage en douceur.
- Contenu de la livraison :
 - Appareil
 - Câble de raccordement (longueur 2 m)
 - douille de couple
 - 2 embouts
 - Ressort de suspension
 - manuel d'utilisation
 - sans bloc d'alimentation (SKP-32BC-60W)