

Raccord de tuyau ESD pour aspiration, 90 mm - JBC FAE030

Réf. article WL41428

Fabricant JBC

Raccord de tuyau conforme ESD qui relie le bras flexible et le tuyau d'aspiration au poste et dessert jusqu'à quatre supports. Lorsque l'outil est reposé, la vanne de la zone de travail se ferme et celle du support s'ouvre pour aspirer automatiquement les fumées. Diamètre de raccordement 90 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le raccord FAE030 relie le bras flexible et le tuyau d'aspiration du système d'aspiration des fumées JBC et régule le flux d'air selon le besoin: lorsque l'opérateur repose l'outil sur le support, la vanne de la zone de travail se ferme et celle du support s'ouvre pour aspirer les fumées.

AVANTAGES

- Conception conforme ESD pour les postes électroniques
- Commutation automatique des vannes entre zone de travail et support
- Raccordement de jusqu'à quatre supports sur une aspiration
- Diamètre de raccordement de 90 mm pour l'aspiration à bras flexible JBC

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL41428
Réf. fabricant	FAE030
Fabricant	JBC
Diamètre	90 mm

Conforme ESD	oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	135 mm x 100 mm x 100 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Collecteur central de l'aspiration des fumées aux postes équipés de plusieurs supports JBC en réparation, prototypage et soudage en série.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Relie le bras flexible et le tuyau d'aspiration, capuchons 0019101 inclus. Contenu de la livraison: 1x embout d'aspiration avec capuchons, 2x joints toriques, 9x vis, 3x rondelles, 3x écrous et 1x notice d'utilisation.

Conforme ESD, adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.