

Bras aspirant Flex 600 mm DN50 version flexible montage sur table - Alsident 50-1-23-050

Réf. article WL41459

Fabricant Alsident

Lorsque le point de captage change sans cesse, un bras articulé rigide devient encombrant. Cette version Flex du système Alsident 50 utilise un flexible plastique, atteint 600 mm et travaille à 45-85 m³/h en diamètre 50 mm. La pointe aspirante à saillie profilée améliore le captage au plus près de la source.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Sur les postes de brasage manuel et les paillasses de laboratoire où la pièce se déplace, l'aspiration doit suivre en permanence. Le système Alsident 50 Flex remplace les articulations par un flexible, se destine à un débit de 45-85 m³/h en diamètre 50 mm et est livré ici avec une portée de 600 mm pour montage sur table.

AVANTAGES

- Flexible au lieu d'articulations, positionnement libre sans réglage de la friction des articulations
- Portée de 600 mm couvrant la zone de travail immédiate sur la table
- Débit de 45-85 m³/h en diamètre 50 mm, adapté aux unités d'aspiration compactes
- Pointe aspirante à saillie soigneusement profilée qui accroît l'efficacité de captage
- Tubes et pointe aspirante en aluminium anodisé, épaisseur 10µ, rivets POP résistant aux acides pour une longue tenue en milieu agressif

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL41459

Modèle	50-1-23-050
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	50-1-23-050
Série	Alsident System 50 Flex
Portée	600 mm
Nombre d'articulations	0
Diamètre du tube	50 mm
Débit d'air du bras	45-85 m³/h
Type de montage	montage sur table
Matériau	Tubes et pointe aspirante en aluminium anodisé épaisseur 10µ, associés à un flexible en matière plastique
Couleur des articulations	noir
Conforme ESD	non
Unité de vente	pièce
RoHS	Composants conformes RoHS

APPLICATIONS

Le système 50 Flex vise l'industrie électronique et les laboratoires: brasage manuel et reprise, dosage et collage, nettoyage aux solvants, postes de pesée et de pipetage dont le point de captage change souvent.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le bras appartient au système Alsident 50 en diamètre 50 mm et se raccorde aux unités d'aspiration ou réseaux de cette taille. La livraison comprend un bras Flex avec pointe aspirante pour montage sur table. Cette version n'est pas conforme ESD, la variante conductrice du système est prévue pour les zones EPA.