

Préfiltre pour aspirateur T 30A - Donaldson Bofa A1030093

Réf. article WL41658

Fabricant Donaldson Bofa

Le préfiltre A1030093 constitue le premier étage de filtration de l'aspirateur Bofa T 30A et retient la charge grossière des fumées de soudage et de procédé. Le filtre principal et le filtre à gaz situés en aval conservent ainsi leur capacité plus longtemps et le débit au bras d'aspiration reste stable. Pièce d'origine, remplaçable sans outil.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	0.1 kg
-------	---------------



DESCRIPTION

Lorsque le débit d'aspiration d'un T 30A baisse ou que l'appareil signale l'état de filtre, le préfiltre est en général saturé. Le A1030093 capte les poussières, les aérosols de flux et les particules grossières de fumée avant qu'elles n'atteignent le filtre principal, nettement plus coûteux. C'est donc la pièce d'usure au plus court intervalle de remplacement.

AVANTAGES

- Préfiltre Bofa d'origine, ajusté au logement de filtre du T 30A
- Protège le filtre principal en aval et réduit le coût par heure de fonctionnement
- Maintient un débit constant au bras d'aspiration et à la buse
- Remplacement sans outil, sans intervention sur la technique de l'appareil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL41658
Modèle	A1030093
Fabricant	BOFA
Référence fabricant	A1030093
Type de filtre	Préfiltre
Série d'appareils	T 30A

Unité de vente

Pièce

Compatible ESD

non

APPLICATIONS

Le préfiltre est utilisé pour l'aspiration des fumées de soudage aux postes de soudage manuel et de réparation équipés d'un T 30A. La périodicité de remplacement dépend de l'indicateur d'état de filtre de l'appareil, du type de flux et de la durée d'utilisation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Adapté à l'aspirateur Bofa de la série T 30A. Livré à l'unité, un préfiltre A1030093. Le filtre principal et le filtre à gaz se commandent séparément.