

Cab 8916602. Magasin pour circuits imprimés ESD 602.2, polycarbonate, 320 x 400 x 563 mm

Réf. article WL42191

Fabricant cab

Magasin pour circuits imprimés ESD 602.2, polycarbonate, 320 x 400 x 563 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1**

DESCRIPTION

Bornes à vis

La série 600 est une variante économique. En desserrant les quatre fixations à vis, la paroi de l'entretoise peut être ajustée à la largeur de circuit imprimé souhaitée.

Sécurité de transport

Un verrou est monté en standard à l'avant et à l'arrière. Lorsque l'on soulève, le verrou se déplace vers l'extérieur et s'enclenche en position haute. Les circuits imprimés peuvent être insérés ou retirés. Lorsqu'on les soulève à nouveau, les glissières sont verrouillées.

- partiellement monté, avec sécurité de transport
- LP : L = 10-250 mm (réglable), L max = 387 mm
- Largeur du circuit imprimé : min. 40 mm, max. 250 mm
- Longueur maximale du circuit imprimé : 387 mm
- P x L x H : 400 x 320 x 563 mm
- Température d'utilisation continue des tiroirs : jusqu'à 130 °C
- Résistance de surface : < 109
- Matériau de la paroi de la barrette : polycarbonate
- Poids : 6,1 kg
- Résistance de surface selon DIN EN 61340-5-1