

Dévidoir automatique de fil à souder pour TMT-2000S - Thermaltronics AF-KIT-3K

Réf. article WL42272

Fabricant Thermaltronics

L'AF-KIT-3K transforme la station TMT-2000S en poste de soudage à une main : le fil arrive sur commande à la pédale, entraîné par un moteur pas à pas de 0-14 mm/s avec retrait réglable. Le kit comprend la pièce à main d'amenée AF-HPK-3 et la pièce à main de soudage ESD SHP-K, pour des fils de 0,6 à 1,6 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Plage de température	325-475 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	50 W
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Obtenir un volume d'alliage identique sur toute une série demande beaucoup de métier lorsque le fil est amené à la main. L'AF-KIT-3K de Thermaltronics ajoute à la station de soudage TMT-2000S un dévidoir motorisé qui avance une longueur de fil pré réglée à chaque déclenchement.

AVANTAGES

- Déclenchement à la pédale qui laisse les deux mains libres pour le composant et le fer
- Moteur pas à pas pour un contrôle précis de la longueur et de la vitesse d'avance sur 0-14 mm/s
- Retrait réglable qui éloigne l'extrémité du fil de la panne chaude
- Modes par impulsion et continu, temps d'apport réglable de 0-3 secondes
- Entrée large 100-240 V AC, sortie 18 V DC sous 2 A

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL42272
Fabricant	Thermaltronics
Modèle	AF-KIT-3K

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Référence fabricant	AF-KIT-3K
Type de station	station de soudage avec dévidage automatique
Tension d'entrée	100-240 V AC
Tension de sortie	18 V DC, 2 A
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse d'avance	0-14 mm/s
Quantité d'apport	0-14 mm/s
Quantité de retrait	0-14 mm/s
Temps d'apport	0-3 s
Mode d'alimentation	impulsion ou continu
Diamètre de fil	0,6 / 0,65 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Dimensions (LxIxH)	130 mm x 150 mm x 165 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Jointes répétitifs en petite série, brasage de fils souples et de contacts de connecteurs qui demandent de guider la pièce, reprise sur postes de contrôle où un volume d'alliage constant doit être documenté.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le kit est prévu pour la station de soudage Thermaltronics TMT-2000S. Sont livrés le dévidoir automatique TMT-AF100, le jeu de buses AF-NOZ-1, la pièce à main d'amenée AF-HPK-3, la pédale AF-PEDAL-1 et la pièce à main de soudage ESD SHP-K.