

Fixation murale pour bras aspirants DN100 avec manchon de réduction 125 mm - Alsident 2-100-203

Réf. article WL42481

Fabricant Alsident

Un bras aspirant prévu pour un montage mural ou plafonnier exige un point de fixation capable de supporter le bras entièrement déployé. Cette fixation murale en tôle d'acier, peinte polyester sur toutes ses faces, mesure 280 mm x 130 mm x 305 mm. Le manchon de réduction fourni assure le raccordement à un conduit de 125 mm de diamètre.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Un bras aspirant destiné au montage mural ou plafonnier a besoin d'une base solide et d'un raccordement propre vers le conduit d'extraction existant. L'Alsident 2-100-203 est la fixation murale adaptée aux bras du système DN100 et intègre déjà le manchon de réduction pour un raccordement de canal D = 125 mm.

AVANTAGES

- Support pour bras aspirants du système DN100, conçu pour le montage mural
- Tôle d'acier avec peinture polyester intégrale sur toutes les surfaces, faces internes comprises
- Manchon de réduction pour raccordement de canal D = 125 mm fourni
- Encombrement réduit 280 mm x 130 mm x 305 mm, faible saillie au mur
- Finition blanche assortie aux articulations blanches des bras Système 100

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL42481
Modèle	2-100-203
Fabricant	Alsident
Référence fabricant	2-100-203
Dimensions (LxIxH)	280 mm x 130 mm x 305 mm

Matériau	Tôle d'acier, peinture polyester intégrale
Couleur	blanc
Type de montage	Montage mural
Raccordement de canal	D = 125 mm par manchon de réduction
Diamètre nominal du système	DN100
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Fixation murale de bras aspirants en production électronique, aux postes de soudage et de réparation, en laboratoire et en atelier, lorsque la pince de table est impossible ou que le plan de travail doit rester dégagé. Convient aussi pour reprendre un bras plafonnier sur une console murale.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les bras aspirants Alsident Système 100 en versions murale et plafonnière. La livraison comprend la fixation murale et le manchon de réduction pour le raccordement D = 125 mm.