

Anneau lumineux LED RL4-66W, blanc pur 6500 K, 48 LED, Ø extérieur 99 mm - Starlight RL4-66W

Réf. article STL-100-010127

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED RL4-66W avec 48 LED et lumière blanc pur (6500 K) pour un éclairage incident homogène et sans scintillement sur les objectifs de microscope. La luminosité se règle en continu de 0 à 100 % au contrôleur de table.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED RL4-66W de Starlight a été conçu en priorité comme éclairage incident pour la microscopie. Avec 48 LED blanc pur (6500 K), il assure un éclairage homogène et sans scintillement et se fixe à l'objectif par vis de serrage ou filetage intérieur.

AVANTAGES

- 48 LED avec lumière blanc pur (6500 K) pour un éclairage homogène
- Luminosité réglable en continu de 0 à 100 % au contrôleur de table
- Filetage intérieur M67 x 0,75 et vis de serrage pour la fixation
- Diamètre intérieur ajustable avec des bagues de réduction
- Longue durée de vie des LED de 50 000 h

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL4-66W
Couleur de lumière	blanc pur
Température de couleur	6500 K
Nombre de LED	48
Distance de travail	env. 50 mm - 150 mm
Distance de travail optimale	env. 80 mm

Diamètre extérieur	99 mm
Diamètre intérieur	66 mm
Diamètre de serrage	max. 66 mm
Hauteur	25,5 mm
Filetage intérieur	M67 × 0,75
Longueur du câble d'alimentation	env. 0,8 m
Puissance absorbée maximale	7 W
Sortie alimentation	24 V DC, 1 A
Matériau	aluminium anodisé
Réf. fabricant	100-010127
Compatible ESD	Non

APPLICATIONS

Comme anneau lumineux d'éclairage incident pour la microscopie, l'inspection, l'assemblage et le contrôle qualité en électronique et micromécanique.