

Kilews Visseuse électrique ESD avec démarrage par levier, 0,05 - 0,343 Nm - Kilews WL42531

Réf. article WL42531

Fabricant Kilews

Visseuse électrique ESD avec démarrage par levier, 0,05 - 0,343 Nm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

- grande stabilité
- manipulation facile
- silencieuse
- changement facile du sens de rotation grâce au bouton de rotation à gauche
- Deux vitesses de rotation
- Aucune poussière de charbon n'est émise - convient donc aux postes de travail en salle blanche
- sans balais
- Tension : 9/12V DC
- en continu
- Couple de rotation 0,05 - 0,343 Nm
- Vitesse de rotation à vide HI 1000 min, LO 700 min
- Précision : +- 3%
- Taille de la vis Vis filetée : 1,0 - 2,3
- Taille de la vis autotaraudeuse : 1,0 - 2,0
- Poids : 170 g
- Longueur : 165 mm
- Alimentation & contrôleur : SKP-12HL

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- douille de couple incluse