

Set d'aspiration de fumées 2 postes 190 m³/h buses biseautées Zero Smog TL Kit 2 SN - Weller FT91016699N

Réf. article WL42585

Fabricant Weller

Le set Zero Smog TL Kit 2 SN dessert deux postes de soudage avec une unité jusqu'à 190 m³/h, deux bras flexibles et des buses biseautées qui se placent à plat au-dessus de la carte. Un préfiltre F7 et un filtre compact au charbon actif se partagent 2,4 m² de surface filtrante. Interrupteur à distance, colliers de fixation et raccord Easy-Click sont inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Sur les cartes plates, la buse doit être placée près du point de soudure et inclinée. Le set Zero Smog TL Kit 2 SN fournit deux buses biseautées avec deux bras d'aspiration flexibles et l'unité portable jusqu'à 190 m³/h et 3000 Pa.

AVANTAGES

- Buses biseautées pour capter au plus près des cartes plates
- Conçu pour un usage sur deux postes de travail au maximum
- Débit jusqu'à 190 m³/h sous une dépression maximale de 3000 Pa
- Surface filtrante de 2,4 m² avec préfiltre F7 remplaçable séparément et filtre à granules de charbon actif
- Surveillance électronique des filtres avec alarme
- Réglage variable de la puissance, 50 dBA en fonctionnement
- Installation sans outil grâce au système Easy-Click

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL42585
Modèle	Zero Smog TL Kit 2 SN
Fabricant	Weller

Référence fabricant	FT91016699N
Dimensions (LxlxH)	335 mm x 330 mm x 445 mm
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	120 W
Fusible	1,25 A
Dépression max.	3000 Pa
Débit max.	190 m³/h
Niveau sonore	50 dBA
Préfiltre	poussières fines F7
Filtre à gaz	granulés de charbon actif
Surface filtrante	2,4 m²
Capacité max.	2 postes de travail
Unité de vente	set

APPLICATIONS

Aspiration sur deux postes de soudage manuel, en particulier sur des cartes plates et dans des espaces réduits, ainsi que sur les postes de retouche et de réparation en fabrication électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le set comprend l'unité d'aspiration Zero Smog TL, deux bras d'aspiration flexibles, deux colliers de fixation, un interrupteur à distance et deux buses biseautées. Les bras se raccordent par le système Easy-Click. Les filtres de rechange sont disponibles séparément.