

Aspirateur de fumées laser AD Oracle iQ 1,1 kW revêtu par poudre - Donaldson Bofa 30811022-1275

Réf. article WL42597

Fabricant Donaldson Bofa

Aspirateur destiné aux fumées de marquage, de codage et de gravure laser, conçu pour un service continu avec une turbine de 1,1 kW à 60 dBA. Le filtre combiné HEPA et gaz retient particules et odeurs, la technologie à contre-courant prolonge la durée de vie du filtre. Le système iQ affiche en temps réel l'état du filtre et les paramètres de marche et les exporte par USB.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'usinage laser des plastiques, des métaux et des matériaux revêtus libère des particules fines et des gaz qui doivent être captés à la source. L'AD Oracle iQ aspire ces fumées grâce à une turbine de 1,1 kW et les fait passer par un préfiltre puis par un filtre combiné HEPA et gaz avant de renvoyer l'air épuré dans le local.

AVANTAGES

- Système iQ avec afficheur à fort contraste, informations en temps réel et mémoire des paramètres de performance et de fonctionnement téléchargeables
- Filtre combiné HEPA et gaz avec technologie avancée de charbon actif contre les particules et les odeurs
- Technologie de filtration à contre-courant et surveillance indépendante de l'état du filtre avec alerte
- Détection automatique de la tension de 90 V à 257 V et contrôle automatique du débit
- Interface marche-arrêt 24 V avec signalisation de changement de filtre et de défaut système, diagnostic à distance par USB

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL42597
Modèle	L1964

Fabricant	Donaldson Bofa
Référence fabricant	30811022-1275
Série d'appareil	AD Oracle iQ
Dimensions (LxIxH)	975 mm x 455 mm x 505 mm
Puissance nominale moteur	1,1 kW
Tension	230 V
Plage de détection automatique	90-257 V
Courant nominal	12,5 A
Niveau sonore	60 dBA
Filtration	Filtre combiné HEPA et gaz
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Marquage, codage et gravure laser en production et en identification, ainsi que les procédés dégageant des odeurs où les gaz doivent être traités en plus des particules.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Appareil de la série AD Oracle iQ en version avec interface marche-arrêt 24 V. Livré avec préfiltre et filtre combiné en place, les tuyaux et les hottes se choisissent séparément selon l'installation laser.