

Aspirateur ASD 1200 MD.18 TH pour poussières fines 1 000 m³/h à 1 700 Pa - ULT 1200.0-MD.18.10.3005

Réf. article WL42601

Fabricant ULT

Aspirateur mobile pour poussières fines et particules sèches, débit nominal de 1 000 m³/h à 1 700 Pa. La chaîne de filtration à trois étages composée d'un filtre à poches F7, d'un filtre Z-Line F7 et d'un filtre à particules H13 retient également les poussières alvéolaires. L'entraînement EC sans entretien à régulation de débit maintient la capacité d'aspiration constante pendant toute la durée de vie des filtres.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les poussières fines issues des opérations de ponçage, de tronçonnage et de manutention doivent être captées à la source, faute de quoi elles se répandent dans tout l'atelier. L'ULT ASD 1200 MD.18 TH aspire 1 000 m³/h à 1 700 Pa et restitue l'air dans le local via trois étages de filtration jusqu'à la classe H13.

AVANTAGES

- Débit nominal de 1 000 m³/h à 1 700 Pa et jusqu'à 1 500 m³/h pour plusieurs éléments de captage
- Filtration en trois étages : filtre à poches F7 (ULT 02.0.612), filtre Z-Line F7 (ULT 02.1.666) et filtre à particules H13 (ULT 02.1.611)
- Entraînement EC sans entretien de 0,86 kW, rendement élevé pour une intensité réduite de 4,8 A
- Régulation du débit qui compense le colmatage progressif et stabilise le captage
- Indicateur de colmatage du filtre à particules qui signale le remplacement sans ouvrir l'appareil

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL42601
Modèle	ASD 1200 MD.18 TH
Fabricant	ULT
Référence fabricant	ASD 1200.0-MD.18.10.3005

Unité de vente	pièce
Puissance nominale du moteur	0,86 kW
Débit nominal	1 000 m³/h à 1 700 Pa
Débit maximal	1 500 m³/h
Dépression maximale	3 250 Pa
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal	4,8 A
Étage de filtration 1	Filtre à poches F7 (ULT 02.0.612)
Étage de filtration 2	Filtre Z-Line F7 (ULT 02.1.666)
Étage de filtration 3	Filtre à particules H13 (ULT 02.1.611)

APPLICATIONS

Les cas d'usage typiques sont le captage des poussières fines aux postes de ponçage et d'ébavurage, sur les machines d'usinage et en fabrication électronique, ainsi que les poussières sèches issues des opérations de dosage et de conditionnement. Le débit nominal élevé permet d'exploiter plusieurs hottes ou bras d'aspiration en parallèle.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

L'appareil est livré avec son module de filtration principal et les trois étages de filtration indiqués. Les filtres sont remplacés en totalité une fois saturés et peuvent être recommandés séparément en pièces ULT d'origine. Les éléments de captage tels que bras d'aspiration ou hottes se choisissent séparément.