

Buse d'azote N2 Ø 5,7 mm pour poignée azote T245N - JBC B7968

Réf. article WL42791

Fabricant JBC

Buse d'azote N2 de 5,7 mm de diamètre pour la poignée azote JBC T245N. Elle dirige le flux d'azote précisément sur la soudure, garde les composants voisins à l'écart et améliore l'efficacité et la précision du soudage sous gaz inerte.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

En soudage sous azote, la buse décide de la direction du gaz inerte. La buse N2 de 5,7 mm de diamètre dirige l'azote de la poignée azote T245N vers une zone précise, de sorte que les composants voisins restent intacts pendant le soudage.

AVANTAGES

- Concentre le flux d'azote pour plus d'efficacité et de précision
- Diamètre de buse 5,7 mm pour les zones de soudage plus étroites
- Maintient les composants voisins hors du flux de gaz
- Interchangeable facilement et sans outil avec le modèle Ø 7,8 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL42791
Modèle	B7968
Référence fabricant	B7968
Type	buse d'azote N2

Diamètre	5,7 mm
Poignée compatible	T245N (poignée azote)
Dimensions avec emballage (L x l x H)	75 mm x 20 mm x 20 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage sous gaz inerte avec la poignée azote T245N lorsque le flux de gaz doit être dirigé précisément sur une petite soudure, par exemple sur des assemblages densément peuplés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la poignée azote JBC T245N. Également disponible dans la gamme : buse N3 de Ø 7,8 mm (B7244). Livrée comme buse unique.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. CE, RoHS. Origine Espagne.