

Fer à souder universel avec câble renforcé pour C245 - JBC T245-GA

Réf. article WL42995

Fabricant JBC

Le fer à souder universel T245-GA est livré avec un câble renforcé pour les travaux exigeant une forte puissance. Sa poignée en mousse souple à isolation thermique et la faible distance entre la panne et la poignée permettent un travail précis et peu fatigant, y compris sur les composants CMS. Il est compatible avec les pannes C245, non incluses dans la livraison.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température **90-450 °C**

Poids **0.1 kg**

Puissance **150 W**

Température (max.) **bis 450 °C**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le fer à souder universel T245-GA est conçu pour les travaux exigeant une forte puissance et est donc livré avec un câble renforcé. La poignée en mousse souple à isolation thermique et la faible distance entre la panne et la poignée permettent un soudage précis, y compris sur les composants CMS.

AVANTAGES

- Câble renforcé de 1,5 m pour les travaux à forte demande de puissance
- Poignée en mousse souple à isolation thermique pour un travail peu fatigant
- Poignée ergonomique et faible distance entre la panne et la poignée pour un bon contrôle
- Adapté aux composants CMS
- Changement de panne facile avec l'extracteur de cartouche

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL42995

Réf. fabricant T245-GA

Fabricant	JBC
Modèle	T245-GA
Dimensions avec emballage (LxIxH)	235 mm x 40 mm x 40 mm
Type de manche	fer à souder
Longueur du câble	1,5 m
Pannes compatibles	C245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage universel, de l'assemblage CMS aux points à demande thermique plus élevée, sur les postes où le câble renforcé et robuste est requis.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pannes C245, qui se changent facilement avec l'extracteur de cartouche. Livré sous forme de fer à souder T245-GA, 1 pièce. Les pannes ne sont pas incluses dans la livraison.

Travail conforme ESD selon la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.