

Pelle à poussière ESD conductrice en volume, 310 x 300 x 110 mm - Warmbier 6105.S.290.K

Réf. article WL43375

Fabricant Warmbier

Pelle à poussière ESD de Warmbier en PP conducteur en volume pour le nettoyage de l'EPA. Dimensions 310 x 300 x 110 mm, résistance de décharge typique inférieure à 10⁵ ohms.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Hauteur	300
Largeur	310
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	110
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour maintenir la propreté et éliminer poussières et salissures dans une EPA, la pelle à poussière ESD de Warmbier est tout indiquée. Elle est en polypropylène conducteur en volume et évacue les charges via le sol relié à la terre.

AVANTAGES

- Le PP conducteur en volume évacue les charges en continu
- Faible résistance de décharge pour une évacuation fiable des charges
- Marquée du symbole ESD

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: plastique conducteur en volume (PP)
- Dimensions (L x l x P): 300 x 310 x 110 mm
- Résistance de décharge typique: inférieure à 10⁵ ohms
- Couleur: noir
- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATION

Avec un balai à main ESD pour le nettoyage des sols en zones protégées ESD et salles blanches.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adaptée à une utilisation en zones protégées ESD selon la norme IEC 61340-5-1.