

Dévidoir de fil de soudure pour 2 bobines jusqu'à 2,5 kg avec porte-outils, compatible ESD - Piergiacomì DS-25002B

Réf. article WL44921

Fabricant Piergiacomì

Sur un poste utilisant deux diamètres de fil, chaque changement de bobine fait perdre du temps. Le DS-25002B est un dévidoir de fil de soudure doté d'un support pour deux bobines de 2,5 kg chacune et d'un porte-outils arrière pour pompe à dessouder, brucelles, pince ou tournevis. Son exécution compatible ESD convient aux zones EPA de la fabrication électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

En soudage manuel avec deux fils, chaque changement de bobine interrompt le travail. Le Piergiacomì DS-25002B associe le dévidoir à un support pour une deuxième bobine, tient les deux fils jusqu'à 2,5 kg à disposition et regroupe les outils à main sur le poste.

AVANTAGES

- Deux bobines de fil jusqu'à 2,5 kg chacune disponibles simultanément, sans reconfiguration
- Maintient la zone de travail propre et réduit les pertes de soudure
- Porte-outils arrière pour pompe à dessouder, brucelles, pince ou tournevis
- Bonne stabilité avec 1,4 kg de poids propre et une emprise de 190 x 150 mm
- Exécution compatible ESD pour les postes situés en zone EPA

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL44921
Modèle	DS-25002B
Fabricant	Piergiacomì

Référence fabricant	DS-25002B
Capacité	2 bobines jusqu'à 2,5 kg chacune
Dimensions de bobine	Longueur 100 mm, diamètre supérieur à 15 mm
Dimensions	190 x 150 x 150 mm (H)
Poids	1,4 kg
État de livraison	vide, sans fil de soudure
Compatible ESD	oui
Unité de vente	1 pièce
Unité de conditionnement	1 pièce

APPLICATIONS

Postes de soudage manuel en fabrication électronique et en réparation alternant fil fin pour la reprise CMS et fil plus gros pour le montage traversant, postes de service utilisant deux alliages et postes de formation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Reçoit deux bobines courantes de fil de soudure jusqu'à 2,5 kg, longueur 100 mm et diamètre supérieur à 15 mm. La face arrière accueille les outils à main tels que pompe à dessouder, brucelles, pince ou tournevis. Contenu de la livraison: dévidoir avec porte-outils et support pour la deuxième bobine, vide, sans fil de soudure.

L'exécution compatible ESD convient à une utilisation en zone EPA selon la norme IEC 61340-5-1.