

Unité d'alimentation numérique 2 canaux WT 2M, 150 W, 50-450°C - Weller WT 2M

Réf. article WL45087

Fabricant Weller

Avec 150 W, la WT 2M alimente deux outils de soudage en simultané grâce à la répartition intelligente de la puissance. Elle est rétrocompatible avec les micro-outils Weller et de nombreux outils à pannes passives, plage 50-450°C.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La WT 2M est une unité d'alimentation numérique multifonction à 2 canaux de 150 W. La répartition intelligente de la puissance permet de faire fonctionner deux outils de soudage en parallèle ; l'unité est rétrocompatible avec les micro-outils Weller et de nombreux outils à pannes passives.

AVANTAGES

- Fonctionnement en parallèle de 2 outils grâce à la répartition intelligente de la puissance
- Compatible avec les outils actifs à pannes cartouche (RT) et de nombreux outils à pannes passives
- Concept de commande intuitif avec écran LCD rétroéclairé
- Empilable, donc faible encombrement
- Arrêt automatique via le capteur d'utilisation de l'outil
- Couvercle du boîtier utilisable comme support supplémentaire
- Réglages : temps OFF, fenêtre de processus, verrouillage, décalage

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

WT 2M

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	T0053443399
Puissance	150 W
Tension	230 V
Fusible	0,8 A
Plage de température	50-450 °C
Stabilité de température	±2 °C
Nombre de canaux	2
Dimensions (LxIxH)	149 x 138 x 101 mm
Discontacteur	T40/B
Écran	LCD rétroéclairé

APPLICATIONS

- Postes de travail à deux outils de soudage
- Production électronique et rework avec outils micro et standard

COMPATIBILITÉ

- Fer à souder compatible : WMRP, WMRP MS
- Outils actifs à pannes cartouche RT et de nombreux outils à pannes passives

Conforme CE et RoHS, compatible ESD. Origine Allemagne.