

Système d'aspiration ACD 200.1 MD.20 A14 pour gaz, vapeurs et odeurs, 230 m³/h - ULT ACD 0200.1-MD.20.50.1006

Réf. article WL45690

Fabricant ULT

Les gaz, vapeurs et odeurs issus du collage, du vernissage ou du nettoyage restent dans l'air de l'atelier s'ils ne sont pas captés à la source. L'appareil mobile d'aspiration et de filtration ACD 200.1 MD.20 A14 les extrait au point d'émission avec un débit de 230 m³/h sous 1.000 Pa. L'entraînement EC sans entretien maintient la dépression constante et le voyant LED signale à temps l'encrassement du filtre à particules.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Les gaz, vapeurs et odeurs libérés lors du collage, du laminage, du vernissage ou du nettoyage sont captés directement au point d'émission par l'ACD 200.1 MD.20 A14, puis dirigés vers un étage de filtration à plusieurs niveaux. L'appareil mobile délivre un débit nominal de 230 m³/h sous 1.000 Pa et maintient la dépression réglée grâce à son régulateur de débit intégré, même lorsque les filtres se chargent.

AVANTAGES

- Entraînement EC sans entretien avec régulateur de débit et maintien de dépression constante
- Débit nominal 230 m³/h sous 1.000 Pa, débit max. 320 m³/h, dépression max. 9.000 Pa
- Voyant d'état LED avec indicateur d'encrassement du filtre à particules et message de fonctionnement
- Interface M12 à 8 pôles avec marche/arrêt à distance pour l'intégration dans une installation
- Boîtier mobile sur quatre roulettes freinées, niveau sonore 47-58 dBA

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL45690
Modèle	ACD 200.1 MD.20 A14
Fabricant	ULT

Référence fabricant	ACD 0200.1-MD.20.50.1006
Unité de vente	pièce
Puissance moteur	0,9 kW
Débit nominal	230 m³/h sous 1.000 Pa
Débit max.	320 m³/h
Dépression max.	9.000 Pa
Tension	240 V
Courant nominal	10 A
Fréquence	50/60 Hz
Niveau sonore	47-58 dBA
Type de générateur de dépression	ventilateur
Raccords d'aspiration	2x DN50 et 1x DN80
Sortie d'air	grille, raccord d'évacuation DN100
Câble d'alimentation	UE, norme CEE 7/7
Couleur	RAL 7035
Exécution	mobile, 4x roulette freinée

APPLICATIONS

Conçu pour les postes de travail générant des solvants et des odeurs: collage, laminage, vernissage, prétraitement, nettoyage, coulage et impression. Les trois raccords d'aspiration permettent de relier simultanément plusieurs postes individuels ou une enceinte de machine.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

L'appareil d'aspiration et de filtration est livré avec deux raccords d'aspiration DN50, un raccord DN80, le raccord d'évacuation DN100 fourni et le câble d'alimentation UE selon CEE 7/7. Les bras d'aspiration, flexibles et cassettes filtrantes de la série ULT 200.1 se commandent séparément selon l'application.